



Scheda tecnica Ledvance LED Lineare  
Luce pendente IndiviLED 42W 4650lm  
- 830 Luce Calda | 120x12cm -  
Diretto/Indiretto

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 234180                        |
| EAN                               | 4058075109841                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| Product Serie                     | Linear                        |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa              | Sì                           |
| Efficienza (Lm/W)              | 111                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Connessione Infixo    | Cavo           |
| Fattore Potenza       | >0.90          |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                  |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1199     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**