



Scheda tecnica Ledvance LED Luce da parete Endura Stile Cilindro Acciaio inossidabile 6W - 830 | Sensor



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 243591                                  |
| EAN                               | 4058075205352                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | ENDURA STYLE CYLINDER WALLSENS 6WSTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                                   |

## Informazioni tecniche

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tecnologia                        | LED Integrato                          |
| Voltaggio (V)                     | 220-240                                |
| Dimmerabile                       | Non dimmerabile                        |
| Lampadina inclusa                 | Sì                                     |
| Codice Colore                     | 830 Bianco Caldo                       |
| Colore della Luce (Kelvin)        | 3000 Bianco Caldo                      |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)     | 80-89 - Buona resa cromatica           |
| Colore Chiaro                     | Bianco                                 |
| Impostazione del Colore           | Colore unico                           |
| Efficienza (Lm/W)                 | 60                                     |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Fattore Potenza                   | >0.50                                  |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Inclinabile      | No                      |
| Montaggio        | Montaggio a parete      |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato)      |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40       |
| Alloggiamento                  | Acciaio Inossidabile |
| Product Serie                  | Endura               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 102 |
| Altezza (mm)   | 137 |
| Diametro (mm)  | 102 |

## Informazioni sul sensore

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tipo di sensore             | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (m) | 9m  |
| Impostazioni Sensor Time    | 2 sec - 6 min                                   |

**Perché scegliere Lampadairetta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**