



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Compact 600 30W 4200lm -  
830-840 CCT | 60x60cm - UGR <23

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 260410                                      |
| EAN                               | 4099854734526                               |
| Marca                             | Ledvance                                    |
| Nome del fabbricante              | PANEL COMPACT 600 MULTI SELECT 30W ML 83040 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                       |

## Informazioni tecniche

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                               |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                |
| Impostazione del Colore        | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50/IP20                             |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Fattore Potenza                | >0.90                                 |

Tipo di Prodotto Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 34      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**