



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Compact 42W 5880lm - 830-840  
CCT | 120x60cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 260349                                    |
| EAN                               | 4099854736988                             |
| Marca                             | Ledvance                                  |
| Nome del fabbricante              | PANEL COMPACT 1200 X 600 42W ML 83040 U19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                     |

## Informazioni tecniche

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                               |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                |
| Impostazione del Colore        | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50/IP20                             |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Fattore Potenza                | >0.90                                 |

Tipo di Prodotto Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 34       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**