



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Indiviled 600 38W 5150lm - 940 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile, Zigbee

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	260283
EAN	4099854789212
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 940 U19 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Ecosystem Compatibility	Vivares Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Efficienza (Lm/W)	136
Protezione da solidi e liquidi	IP20

Protezione da impatti IK06 - 1 Joule

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Acciaio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 60x60cm

Lunghezza (mm) 595

Larghezza (mm) 595

Altezza (mm) 22

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**