



Scheda tecnica Pannello LED Noxion Louvre Excell G2 60x60cm 3000K 34W UGR<15 Ghiaccio Riflettore | Luce Calda - Sostitutiva 4x14W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 235747 |
| EAN | 8719157006408 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Matt (4x14W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |
| Product Serie | Louvre Excell |

Informazioni tecniche

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |
| Compatibile per Esterni | No |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infixso | Morsetto, 2 poli |
| Finitura del Riflettore | Opaca |
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 15 - per applicazioni specifiche |
| Copertura Ottica | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 50 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm) | 595 |
| Larghezza (mm) | 595 |
| Altezza (mm) | 55 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**
Nessun sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**