



Scheda tecnica Downlight LED 8W 690lm 90D -  
830-840-865 CCT | Ritaglio 90mm - IP45 - UGR <16 -  
Sensore di movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 245472  |
| EAN                               | 8719157043366   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight with PIR sensor 8W 3000/4000/6500K IP45<br>Øcutout 90mm Øframe 110mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000   |

## Informazioni tecniche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                                     |
| Inclinabile                        | No  |
| Tecnologia                         | LED Integrato   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240   |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco  |
| Impostazione del Colore            | CCT   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 86.3  |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza                   | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA                                  |
| Finitura del Riflettore           | Opaca                                 |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 90                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP45              |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | PA (poliammide)   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | Delta Pro         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 75  |
| Diametro (mm) | 127 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**