



Scheda tecnica Noxion Stagna LED  
Alloggio Poseidon V2.0 incl. 2x Noxion  
Tubo LED T8 Standard Output 19W  
2x2300lm - 865 Luce Del Giorno |  
150cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 246493   |
| EAN                               | 8719157045216  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x19W/865 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | Apparecchio senza lampadina  |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                          |
| Fattore Potenza               | >0.70                        |
| Compatibile con               | G13                          |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Lampadina inclusa   | Sì                       |
| Numero di lampadine | 2                        |
| Lunghezza           | 150cm                    |
| Tipo di Prodotto    | Reglette Stagne Retrofit |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite      |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -15 to +45              |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Poseidon                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1562 |
| Larghezza (mm) | 103  |
| Altezza (mm)   | 71   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**  
Nessun sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**